

TROBE SPECKSTEIN



Allgemeine Daten

Artikelnummer	K5935-00
Höhe x Breite x Tiefe	1291 x 540 x 447 mm
Gewicht	215 kg

Feuerraum

Höhe x Breite x Tiefe	486/165 x 350 x 289 mm
-----------------------	------------------------

Glasscheibe sichtbar

Höhe x Breite	567 x 442 mm
---------------	--------------

Stutzen (Abgas ø 150 mm, Außenluft ø 100 mm)

Höhe bis Unterkante Abgasstutzen oben	1197 mm
Tiefe von Hinterkante bis Mitte	158 mm
Abgasstutzen oben	1094 mm
Höhe bis Mitte Abgasstutzen hinten	280 mm
Höhe bis Mitte Stutzen Außenluftzufuhr	

Leistungsangaben

Nennwärmeleistung	6 kW
Raumheizvermögen	108 m ³

Angaben zur Schornsteinbemessung

Abgasmassenstrom	5,8 / 6,0 g/s
Abgasstutzentemperatur	247 / 255 °C
Mindestförderdruck	0,12 mbar

Sicherheitsabstand zu brennbarem Material

Unter der Feuerstätte (dB)	0 mm
Am Fußboden nach vorne (dF)	0 mm
Decke (dC)	> 750 mm
Rückwand (dR)	250 mm
Seitlich (dS)	200 mm
Seitenwand im Strahlungsbereich (dL)	450 mm
Zu angrenzenden brennbaren Materialien (dP)	1100 mm

Abgaswerte

CO	< 1,250 g/m ³
Staub	< 0,04 g/m ³
Mindestwirkungsgrad	> 80 %
Energieeffizienzklasse	A+

Erfüllte Abgasnormen

EN 16510-1:2022; EN16510-2-1:2022	erfüllt
1. BImSchV 2. Stufe	erfüllt
§ 15a	erfüllt
Regensburger Norm	erfüllt
Münchener Norm	erfüllt

Fireplace GmbH Walburgisstraße 20. DE-59457 Werl

Fireplace Kft. Vértanúk tere 4. H-2800 Tatabánya

www.flambiente.de | info@flambiente.eu

Hotline: 01805 347375



Produktbesonderheiten

	Rauchrohranschluss oben		Raumluftunabhängig
	Rauchrohranschluss hinten		Dauerbrand
	Außenluftanschluss hinten		Automatik
	33 cm Holzscheite		Soft Close
	Außenverglasung		Höhenverstellbare Füße