

LAURUS GLAS



Allgemeine Daten

Artikelnummer	K6261-00
Höhe x Breite x Tiefe	1139 x 490 x 490 mm
Gewicht	107 kg

Feuerraum

Höhe x Breite x Tiefe	445/268 x 335 x 230 mm
-----------------------	------------------------

Glasscheibe sichtbar

Höhe x Breite	680 x 410 mm
---------------	--------------

Stutzen (Abgas ø 150 mm, Außenluft ø 100 mm)

Höhe bis Unterkante Abgasstutzen oben	1123 mm
Tiefe von Hinterkante bis Mitte	195 mm
Abgasstutzen oben	1031 mm
Höhe bis Mitte Abgasstutzen hinten	379 mm
Höhe bis Mitte Stutzen Außenluftzufuhr	

Leistungsangaben

Nennwärmeleistung	6 kW
Raumheizvermögen	108 m ³

Angaben zur Schornsteinbemessung

Abgasmassenstrom	5,1 g/s
Abgasstutzentemperatur	307 °C
Mindestförderdruck	0,12 mbar

Sicherheitsabstand zu brennbarem Material

Unter der Feuerstätte (dB)	0 mm
Am Fußboden nach vorne (dF)	0 mm
Decke (dC)	> 750 mm
Rückwand (dR)	200 mm
Seitlich (dS)	350 mm
Seitenwand im Strahlungsbereich (dL)	410 mm
Zu angrenzenden brennbaren Materialien (dP)	1200 mm

Abgaswerte

CO	< 1,250 g/m ³
Staub	< 0,04 g/m ³
Mindestwirkungsgrad	> 80 %
Energieeffizienzklasse	A+

Erfüllte Abgasnormen

EN 16510-1:2022; EN16510-2-1:2022	erfüllt
1. BImSchV 2. Stufe	erfüllt
§ 15a	erfüllt
Regensburger Norm	erfüllt
Münchener Norm	erfüllt

Fireplace GmbH Walburgisstraße 20. DE-59457 Werl

Fireplace Kft. Vértanúk tere 4. H-2800 Tatabánya

www.flambiente.de | info@flambiente.eu

Hotline: 01805 347375



Produktbesonderheiten

- Rauchrohranschluss oben
- Rauchrohranschluss hinten
- Außenluftanschluss hinten
- 33 cm Holzzscheite
- Vollglasplatte*
- Comfort Control
- Soft Close
- Vollglastür
- Höhenverstellbare Füße

* Abdeckplatten sind grundsätzlich mit Rauchrohrausschnitt. Vollglas Topplatte nachbestellbar (Art.-Nr. 5540-395)

Technische Änderungen sind vorbehalten. Drucktechnische Farbabweichung nicht ausgeschlossen. Keine Haftung für Druckfehler.