

OREGON SPECKSTEIN

elite

Allgemeine Daten

Artikelnummer	K7095-00
Höhe x Breite x Tiefe	1288 x 570 x 383 mm
Gewicht	159/162 kg

Feuerraum

Höhe x Breite x Tiefe	470/348 x 350 x 230 mm
-----------------------	------------------------

Glasscheibe sichtbar

Höhe x Breite	525 x 314 mm
---------------	--------------

Stutzen (Abgas ø 150 mm, Außenluft ø 100 mm)

Höhe bis Unterkante Abgasstutzen oben	1221 mm
Tiefe von Hinterkante bis Mitte	190 mm
Abgasstutzen oben	190 mm
Höhe bis Mitte Abgasstutzen hinten	1112 mm
Höhe bis Mitte Stutzen Außenluftzufuhr	426 mm

Leistungsangaben

Nennwärmeleistung	6 kW
Raumheizvermögen	108 m ³

Angaben zur Schornsteinbemessung

Abgasmassenstrom	6,4 g/s
Abgasstutzentemperatur	286 °C
Mindestförderdruck	0,11 mbar

Sicherheitsabstand zu brennbarem Material

Unter der Feuerstätte (dB)	0 mm
Am Fußboden nach vorne (dF)	0 mm
Decke (dC)	> 750 mm
Rückwand (dR)	300 mm
Seitlich (dS)	300 mm
Seitenwand im Strahlungsbereich (dL)	650 mm
Zu angrenzenden brennbaren Materialien (dP)	1250 mm

Abgaswerte

CO	< 1,250 g/m ³
Staub	< 0,04 g/m ³
Mindestwirkungsgrad	> 80 %
Energieeffizienzklasse	A+

Erfüllte Abgasnormen

EN 16510-1:2022; EN16510-2-1:2022	erfüllt
1. BImSchV 2. Stufe	erfüllt
§ 15a	erfüllt
Regensburger Norm	erfüllt
Münchener Norm	erfüllt

Fireplace GmbH Walburgisstraße 20. DE-59457 Werl

Fireplace Kft. Vértanúk tere 4. H-2800 Tatabánya

www.flambiente.de | info@flambiente.eu

Hotline: 01805 347375



Produktbesonderheiten*



Rauchrohranschluss oben



Rauchrohranschluss hinten



Außenluftanschluss hinten



Außenluftanschluss unten



Automatischer Türverschluss



Mehrfachverriegelung



Höhenverstellbare Füße



33 cm Holzscheite

* Tür für Holzlagerfach optional bestellbar (Art.-Nr. M1920-00)

Technische Änderungen sind vorbehalten. Drucktechnische Farbabweichung nicht ausgeschlossen. Keine Haftung für Druckfehler.