

DOMUS STAHL

mit Standfuß

Allgemeine Daten

Artikelnummer	K7341-00
Höhe x Breite x Tiefe	898 x 710 x 400 mm
Gewicht	167 kg

Feuerraum

Höhe x Breite x Tiefe	272/195 x 550 x 259 mm
-----------------------	------------------------

Glasscheibe sichtbar

Höhe x Breite	506 x 666 mm
---------------	--------------

Stutzen (Abgas ø 150 mm, Außenluft ø 100 mm)

Höhe bis Unterkante Abgasstutzen oben	888 mm
Tiefe von Hinterkante bis Mitte	162 mm
Abgasstutzen oben	162 mm
Höhe bis Mitte Abgasstutzen hinten	796 mm
Höhe bis Mitte Stutzen Außenluftzufuhr	383 mm

Leistungsangaben

Nennwärmeleistung	6,2 kW
Raumheizvermögen	112 m ³

Angaben zur Schornsteinbemessung

Abgasmassenstrom	6,0 g/s
Abgasstutzentemperatur	280 °C
Mindestförderdruck	0,12 mbar

Sicherheitsabstand zu brennbarem Material

Unter der Feuerstätte (dB)	0 mm
Am Fußboden nach vorne (dF)	620 mm
Decke (dC)	> 750 mm
Rückwand (dR)	150 mm
Seitlich (dS)	400 mm
Seitenwand im Strahlungsbereich (dL)	390 mm
Zu angrenzenden brennbaren Materialien (dP)	1200 mm

Abgaswerte

CO	< 1,250 g/m ³
Staub	< 0,04 g/m ³
Mindestwirkungsgrad	> 80 %
Energieeffizienzklasse	A+

Erfüllte Abgasnormen

EN 16510-1:2022; EN16510-2-1:2022	erfüllt
1. BImSchV 2. Stufe	erfüllt
§ 15a	erfüllt
Regensburger Norm	erfüllt
Münchener Norm	erfüllt

Fireplace GmbH Walburgisstraße 20. DE-59457 Werl

Fireplace Kft. Vértanúk tere 4. H-2800 Tatabánya

www.flambiente.de | info@flambiente.eu

Hotline: 01805 347375



Produktbesonderheiten



Rauchrohranschluss oben



Rauchrohranschluss hinten



Außenluftanschluss hinten



Außenluftanschluss unten



Comfort Control



Mehrfachverriegelung



Vollglastür



50 cm Holzscheite