

Ytelseserklæring i henhold til forordning (EU) 305/2011

No. 1908 - CPR-2017/12/01

1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen:

Ildsted for fast brensel uten varmtvannsproduksjon, ČSN EN 16510-1

2. Type, serie og serienummer eller annet element som identifiserer byggevaren:

Peisinnssats for ved, serie BeF Therm 10 (individuell betegnelse i tabellen nedenfor), beregnet for periodisk bruk – klassifisering av peisinnssatser 1b iht. tabell 1 i ČSN EN 16510-1.

Tekniske hoveddata for peisinnssatsen

Type	Hovedmål (mm)			Nominell effekt (kW)	Brensel- forbruk (kg/h)	Røykrør diameter (mm)	Skorsteins- trekk (Pa)
	høyde	bredde	dybde		ved		
BeF Therm 10	1240	992	453	13	3,6	200	12
BeF Therm V10	1470	1105	480	13	3,6	200	12
BeF Therm V10CL	1470	950	530	13	3,6	200	12
BeF Therm V10CP	1470	950	530	13	3,6	200	12
BeF Therm V 10 C	1470	1230	680	13	3,6	200	12
BeF Therm V 10 U	1470	685	1280	13	3,6	200	12

Øvrige detaljer fremgår av produsentens katalog.

3. Byggevarens tiltenkte bruk i samsvar med relevant harmonisert teknisk spesifikasjon

Peisinnssatser for ved i serien BeF Therm er beregnet for oppvarming av oppholdsrom. Produktet er beregnet for periodisk bruk – klassifisering av peisinnssatser 1b iht. tabell 1 i ČSN EN 16510-1.

4. Navn, firma eller registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten:

Firmanavn: BeF Home, s.r.o. Hovedkontor: Kotvrdovice 277, 679 07, Kotvrdovice, Tsjekkia

ID: 25524682

Tel.: +420 516 428 240 Fax: +420 516 428 244 E-mail: info@bef.cz

5. System for vurdering og kontroll av byggevarens ytelse:

3 (vedlegg V, artikkel 1.4 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 305/2011 av 9.3.2011)

6. Produktene omfattes av en harmonisert standard:

EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007. Vurdering etter system 3 ble utført av Engineering Test Institute, s.p., Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, notified subject 1015 and it issued a test report type n. 39-17193/T of 15.10.2025

7. Deklarerte ytelser i erklæringen gjelder alle produktene i punkt 2:

Harmonisert teknisk spesifikasjon	ČSN EN 16510-1
Vesentlige egenskaper	Ytelse
Brannsikkerhet	Samsvarer med ČSN EN 16510-1
Avstand til brennbare materialer	Minsteavstand, mm Bakvegg = 200 Sidevegger = 150 Tak = 1500 Foran = 800
Fare for utfall av brennende brensel	Oppfylt
Partikkelutslipp (13 % O ₂)	21 mg/Nm ³
Røykgassutslipp CO (13 % O ₂)	639 mg/Nm ³
Røykgassutslipp	CO [0.0877 %]
Overflatetemperatur	Oppfylt
Elektrisk sikkerhet	NPD
Rengjøringssevne	Oppfylt
Maks. driftstrykk	NPD
Røykgasstemperatur ved nominell varmeeffekt	T [235 °C]
Mekanisk styrke (bæreevne for røykstuss)	NPD
Varmeeffekt	
Nominell varmeeffekt	13 kW
Effekt til rom	13 kW
Effekt til vann	NPD
Virkningsgrad	η [84 %]

8. Ytelsen til produktet i punkt 1 og 2 er i samsvar med ytelsene i punkt 7.

Denne ytelseserklæringen er utstedt på eneansvar av produsenten i punkt 4.

Undertegnet for og på vegne av produsenten:

Bc. Ing. Pavel Trubáček, MBA, daglig leder

Kotvrdovice, 15.10.2025

