

Ytelseserklæring i henhold til forordning (EU) 305/2011	
EU No. 84033	
1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen	K1266, K1266-00, K1266-01, K1266-02, K1266-03, K1266-04, K1266-05, K1266-06, K1266-07, K1266-08, K1266-09, K1266-10
2. Tiltent bruk	Romoppvarming i boliger
3. Produsent / varemerke	Fireplace Kft. Vértanúk tere 4., 2800 Tatabánya, Ungarn Tel: +3634512400 , Fax: +3634512401 info@fireplace.de , www.fireplace.de
4. Autorisert representant	Fireplace Kft. Daglig leder József Simkó Vértanúk tere 4., 2800 Tatabánya, Ungarn Tel: +3634512400 , Fax: +3634512401 info@fireplace.de , www.fireplace.de
5. System for vurdering og kontroll av byggevarens ytelse. System:	
3+	
6. Teknisk kontrollorgan har utført førstegangsprøving etter system 3+. Teknisk kontrollorgan:	
Teknisk kontrollorgan / nr.	Eco-Flamme Vizsgáló- és Tanúsító Intézet Kft. Összekötő u.1. 1173-Budapest Ungarn/ 3102
Rapportnummer / rapportdato	R-1004340110004-1/ 25.08.2025; R-1004340110029-6/ 16.03.2026
7. Harmonisert teknisk spesifikasjon	EN 16510-1:2022; EN 16510-2-1:2022
8. Vesentlige egenskaper	
Mekanisk motstandsevne og stabilitet	
Bæreevne	0 kg
Brannsikkerhet / beskyttelse av brennbare materialer	
Minsteavstander til brennbare materialer i mm	
Under ildstedet	dB= 0
På gulvet foran	dF= 0
Tak	dC= 750
Bakvegg	dR= 250
Til side	dS= 200
Sidevegg i strålingsområdet	dL= 650
Til tilstøtende brennbare materialer (f.eks. møbler)	dP= 1100
Hygiene, helse og miljø	
Utslipp ved nominell varmeeffekt ved 13 % O ₂ — ved	
CO	988 mg/m ³ / 746 mg/m³
Nox	121 mg/m ³ / 156 mg/m³
OGC	64 mg/m ³ / 58 mg/m³
PM	34 mg/m ³ / 18 mg/m³

Utslipp ved delast ved 13 % O2	
CO	NPD
Nox	NPD
OGC	NPD
PM	NPD
Sikkerhet og tilgjengelighet ved bruk	
Data for tilkobling til skorstein ved nominell varmeeffekt	
Temperatur i røykuttaket	356°C / 352°C
Minste skorsteinstrekk	11 Pa / 11 Pa
Røykgassmengde	8,0 g/s / 7,5 g/s
Data for tilkobling til skorstein ved delast	
Temperatur i røykuttaket	NPD
Minste skorsteinstrekk	NPD
Røykgassmengde	NPD
Energisparing og varmeisolering	
Varmeeffekt og energieffektivitet ved nominell varmeeffekt	
Varmeeffekt til rom	8,3 kW / 8,1 kW
Varmeeffekt til vann	NPD
Virkningsgrad	81% / 81%
Varmeeffekt og energieffektivitet ved delast	
Varmeeffekt til rom	NPD
Varmeeffekt til vann	NPD
Virkningsgrad	NPD
Sesongvirkningsgrad ved nominell varmeeffekt	
	71,0%
Energieffektivitet	
Energieffektivitetsindeks (EEI)	107,5
Energiklasse	A+
Strømforbruk ved nominell varmeeffekt	NPD
Strømforbruk ved delast	NPD

Strømforbruk i hvilemodus	NPD
Bærekraftig bruk av naturressurser	
Økologisk bærekraft	HKI-ESI-25-0218
9. Ytelsen til produktet som er identifisert ovenfor, er i samsvar med de deklarerte ytelsene. Denne ytelseserklæringen er utstedt i samsvar med forordning (EU) nr. 305/2011, på eneansvar av produsenten nevnt ovenfor.	
EU-SAMSVARSERKLÆRING (DoC)	
Erklæringens gjenstand, som beskrevet ovenfor, oppfyller Unionens relevante harmoniseringsregelverk: direktiv 2009/125/EF om fastsettelse av krav til miljøvennlig utforming av energirelaterte produkter (økodesign). Relevant forordning: (EU) 2015/1185.	
Undertegnet for og på vegne av produsenten av:	József Simkó, daglig leder
Tatabánya, 16.10.2025	FIREPLACE KFT. 2800 Tatabánya, Vértanúk tere 4. 
(Sted og dato)	(Signatur)