

|                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ytelseserklæring i henhold til forordning (EU) 305/2011                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>EU</b><br>No. 76281                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen                                                | K3040, K3040-01, K3040-02, K3040-03, K3040-04, K3040-05, K3040-06, K3040-07, K3040-08, K3040-09, K3040-10                                                                                                                                                                               |
| 2. Tiltentkt bruk                                                                              | Romoppvarming i boliger                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3. Produsent / varemerke                                                                       | Fireplace Kft.<br>Vértanúk tere 4.,2800 Tatabánya, Ungarn<br>Tel: <a href="tel:+3634512400">+3634512400</a> , Fax: +3634512401<br><a href="mailto:info@fireplace.de">info@fireplace.de</a> , <a href="http://www.fireplace.de">www.fireplace.de</a>                                     |
| 4. Autorisert representant                                                                     | Fireplace Kft.<br>Daglig leder<br><br>József Simkó<br>Vértanúk tere 4.,2800 Tatabánya, Ungarn<br>Tel: <a href="tel:+3634512400">+3634512400</a> , Fax: +3634512401<br><a href="mailto:info@fireplace.de">info@fireplace.de</a> , <a href="http://www.fireplace.de">www.fireplace.de</a> |
| 5. System for vurdering og kontroll av byggevarens ytelse. System:                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>3+</b>                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6. Teknisk kontrollorgan har utført førstegangsprøving etter system 3+. Teknisk kontrollorgan: |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Teknisk kontrollorgan / nr.                                                                    | Eco-Flamme Vizsgáló- és Tanúsító Intézet Kft. Összekötő u.1. 1173-Budapest Ungarn/ 3102                                                                                                                                                                                                 |
| Rapportnummer / rapportdato                                                                    | R-1004340110006-1/ 02.09.2025; R-1004340110029-4/ 16.03.2026                                                                                                                                                                                                                            |
| 7. Harmonisert teknisk spesifikasjon                                                           | EN 16510-1:2022; EN 16510-2-1:2022                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8. Vesentlige egenskaper                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Mekanisk motstandsevne og stabilitet                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bæreevne                                                                                       | 0 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Brannsikkerhet / beskyttelse av brennbare materialer                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Minsteavstander til brennbare materialer i mm                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Under ildstedet                                                                                | dB= 0                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| På gulvet foran                                                                                | dF= 0                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tak                                                                                            | dC= 750                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Bakvegg                                                                                        | dR= 250                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Til side                                                                                       | dS= 300                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sidevegg i strålingsområdet                                                                    | dL= 750                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Til tilstøtende brennbare materialer (f.eks. møbler)                                           | dP= 1150                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Hygiene, helse og miljø                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Utslipp ved nominell varmeeffekt ved 13 % O2 — ved                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| CO                                                                                             | 984 mg/m³ / <b>794 mg/m³</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Nox                                                                                            | 129 mg/m³ / <b>144 mg/m³</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |
| OGC                                                                                            | 59 mg/m³ / <b>14 mg/m³</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |
| PM                                                                                             | 18 mg/m³ / <b>17 mg/m³</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                            |                          |
|------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Utslipp ved delast ved 13 % O2                             |                          |
| CO                                                         | NPD                      |
| Nox                                                        | NPD                      |
| OGC                                                        | NPD                      |
| PM                                                         | NPD                      |
| Sikkerhet og tilgjengelighet ved bruk                      |                          |
| Data for tilkobling til skorstein ved nominell varmeeffekt |                          |
| Temperatur i røykuttaket                                   | 306°C / <b>328°C</b>     |
| Minste skorsteinstrekk                                     | 12 Pa / <b>12 Pa</b>     |
| Røykgassmengde                                             | 8,0 g/s / <b>8,0 g/s</b> |
| Data for tilkobling til skorstein ved delast               |                          |
| Temperatur i røykuttaket                                   | NPD                      |
| Minste skorsteinstrekk                                     | NPD                      |
| Røykgassmengde                                             | NPD                      |
| Energisparing og varmeisolering                            |                          |
| Varmeeffekt og energieffektivitet ved nominell varmeeffekt |                          |
| Varmeeffekt til rom                                        | 8,1 kW / <b>8,2 kW</b>   |
| Varmeeffekt til vann                                       | NPD                      |
| Virkningsgrad                                              | 79% / <b>78%</b>         |
| Varmeeffekt og energieffektivitet ved delast               |                          |
| Varmeeffekt til rom                                        | NPD                      |
| Varmeeffekt til vann                                       | NPD                      |
| Virkningsgrad                                              | NPD                      |
| Sesongvirkningsgrad ved nominell varmeeffekt               |                          |
|                                                            | 69,0%                    |
| Energieffektivitet                                         |                          |
| Energieffektivitetsindeks (EEI)                            | 104,5                    |
| Energiklasse                                               | A                        |
| Strømforbruk ved nominell varmeeffekt                      | NPD                      |
| Strømforbruk ved delast                                    | NPD                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Strømforbruk i hvilemodus                                                                                                                                                                                                                                          | NPD                                                                                                                                               |
| Bærekraftig bruk av naturressurser                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                   |
| Økologisk bærekraft                                                                                                                                                                                                                                                | HKI-ESI-25-0225                                                                                                                                   |
| <p>9. Ytelsen til produktet som er identifisert ovenfor, er i samsvar med de deklarerte ytelsene. Denne ytelseserklæringen er utstedt i samsvar med forordning (EU) nr. 305/2011, på eneansvar av produsenten nevnt ovenfor.</p>                                   |                                                                                                                                                   |
| EU-SAMSVARSERKLÆRING (DoC)                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                   |
| <p>Erklæringens gjenstand, som beskrevet ovenfor, oppfyller Unionens relevante harmoniseringsregelverk: direktiv 2009/125/EF om fastsettelse av krav til miljøvennlig utforming av energirelaterte produkter (økodesign). Relevant forordning: (EU) 2015/1185.</p> |                                                                                                                                                   |
| Undertegnet for og på vegne av produsenten av:                                                                                                                                                                                                                     | József Simkó, daglig leder                                                                                                                        |
| Tatabánya, 16.10.2025                                                                                                                                                                                                                                              | <b>FIREPLACE KFT.</b><br>2800 Tatabánya,<br>Vértanúk tere 4.  |
| (Sted og dato)                                                                                                                                                                                                                                                     | (Signatur)                                                                                                                                        |