

Ytelseserklæring i henhold til forordning (EU) 305/2011

KOZA/K6/130/V1/2026/DOP

1.	Entydig identifikasjonskode for produkttypen:	KOZA/K6/130
	Produkttype	Type B
2.	Tiltenkt bruk:	Oppvarming av rom i bygninger
3.	Produsent:	Marek Bal, Wsola ul. W. Gombrowicza 4, 26-660 Jedlińsk, Polen, 0048483899914, info@kratki.com, www.kratki.com
4.	Autorisert representant	-
5.	System for vurdering og kontroll av byggevarens ytelse:	System 3
6.	Harmonisert teknisk spesifikasjon	EN 16510-2-1:2023
	Rapportnummer	CUE.4032.174.1.2022.LG001
	Teknisk kontrollorgan	1452 - INSTYTUT ENERGETYKI, ul. Mory 8, 01-330 Warszawa, Polen, 0048223451200, instytut.energetyki@ien.com.pl, www.iien.com.pl

7.	Deklarert ytelse	
	Brannsikkerhet	Oppfylt
	Mekanisk styrke for røykkanaler og røykrør	Oppfylt
	Ytre overflatetemperatur	Oppfylt
	Elektrisk sikkerhet	NPD
	Utslipp av farlige stoffer	NPD

Hygiene, helse og miljø						
		Ved nominell varmeeffekt			Ved dellast	
Karbonmonoksidutslipp	CO _{nom} (13% O ₂)	1338	mg/m ³		CO _{part} (13% O ₂)	NPD mg/m ³
Nitrogenoksidutslipp	NO _{x nom} (13% O ₂)	100	mg/m ³		NO _{x part} (13% O ₂)	NPD mg/m ³
Hydrokarbonutslipp	OGC _{nom} (13% O ₂)	57	mg/m ³		OGC _{part} (13% O ₂)	NPD mg/m ³
Partikkelutslipp	PM _{nom} (13% O ₂)	22	mg/m ³		PM _{part} (13% O ₂)	NPD mg/m ³

Sikkerhet og tilgjengelighet ved bruk						
		Ved nominell varmeeffekt			Ved dellast	
Røykgasstemperatur i uttaket	T _{snom}	384	°C		T _{spart}	NPD °C
Minste skorkestrek	P _{nom}	12	Pa		P _{part}	NPD Pa
Røykgassmengde	Φ _{f,g nom}	10.7	g/s		Φ _{f,g part}	NPD g/s

Energisparing og varmeisolering						
		Ved nominell varmeeffekt			Ved dellast	
Varmeeffekt	P _{nom}	8	kW		P _{part}	NPD kW
Varmeeffekt til vann	P _{wnom}	NPD	kW		P _{wpart}	NPD kW
Virkningsgrad	η _{nom}	70.4	%		η _{part}	NPD %
Sesongvirkningsgrad	η _s	60	%			
Energieffektivitet	Energieffektivitetsindeks				EEI	92
	Energiklasse				-	A
Strømforbruk	el _{max}	NPD	kW		el _{min}	NPD kW
Strømforbruk i hvilemodus	el _{SB}	NPD	kW			

Beskyttelse av brennbare materialer						
Minsteavstand fra baksiden til brennbart materiale	d _R	600	mm			
Minsteavstand fra sidene til brennbart materiale	d _S	600	mm			
Minsteavstand fra sidene til brennbare materialer (nisje)	d _{S2}	600	mm			
Minsteavstand fra sidene til brennbare materialer (45°)	d _{S3}	600	mm			
Minsteavstand fra overkant til brennbare materialer i taket	d _C	750	mm			
Minsteavstand fra forsiden til brennbart materiale	d _P	1500	mm			
Minsteavstand fra forsiden til brennbare materialer i nedre fremre strålingssone	d _F	1500	mm			
Minsteavstand fra forsiden til brennbare materialer i fremre strålingssone til siden	d _L	1500	mm			
Minsteavstand under bunnen (ikke målt fra fot) til brennbart materiale	d _B	160	mm			

Bærekraftig bruk av naturressurser						
Miljømessig bærekraft	NPD					

Ytelsen til produktet som er nevnt ovenfor, er i samsvar med de deklarte ytelsene. Denne ytelseserklæringen er utstedt i samsvar med forordning (EU) nr. 305/2011 på enansvar av produsenten som er nevnt ovenfor.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Sylwester Kałwiński, leder for forsknings- og utviklingsavdelingen

Kierownik
Zespołu Badawczo-Rozwojowego
Kałwiński