

Ytelseserklæring i henhold til forordning (EU) 305/2011	
EU No. 83753	
1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen	K6010, K6010-00, K6010-01, K6010-02, K6010-03, K6010-04, K6010-05, K6010-06, K6010-07, K6010-08, K6010-09, K6010-10
2. Tiltentkt bruk	Romoppvarming i boliger
3. Produsent / varemerke	Fireplace Kft. Vértanúk tere 4., 2800 Tatabánya, Ungarn Tel: +3634512400 , Fax: +3634512401 info@fireplace.de , www.fireplace.de
4. Autorisert representant	Fireplace Kft. Daglig leder József Simkó Vértanúk tere 4., 2800 Tatabánya, Ungarn Tel: +3634512400 , Fax: +3634512401 info@fireplace.de , www.fireplace.de
5. System for vurdering og kontroll av byggevarens ytelse. System:	
3+	
6. Teknisk kontrollorgan har utført førstegangsprøving etter system 3+. Teknisk kontrollorgan:	
Teknisk kontrollorgan / nr.	RRF Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle GmbH Im Lipperfeld 34b 46047-Oberhausen Tyskland/ 1625
Rapportnummer / rapportdato	RRF - 1021 24 1570/ 16.09.2025
7. Harmonisert teknisk spesifikasjon	EN 16510-1:2022; EN 16510-2-1:2022
8. Vesentlige egenskaper	
Mekanisk motstandsevne og stabilitet	
Bæreevne	0 kg
Brannsikkerhet / beskyttelse av brennbare materialer	
Minsteavstander til brennbare materialer i mm	
Under ildstedet	dB= 0
På gulvet foran	dF= 0
Tak	dC= 750
Bakvegg	dR= 250
Til side	dS= 380
Sidevegg i strålingsområdet	dL= 300
Til tilstøtende brennbare materialer (f.eks. møbler)	dP= 900
Hygiene, helse og miljø	
Utslipp ved nominell varmeeffekt ved 13 % O ₂ — ved	
CO	1000 mg/m ³ / 1250 mg/m³
Nox	139 mg/m ³ / 207 mg/m³
OGC	68 mg/m ³ / 46 mg/m³
PM	18 mg/m ³ / 30 mg/m³

Utslipp ved dellast ved 13 % O2	
CO	NPD
Nox	NPD
OGC	NPD
PM	NPD
Sikkerhet og tilgjengelighet ved bruk	
Data for tilkobling til skorstein ved nominell varmeeffekt	
Temperatur i røykuttaket	246°C / 234°C
Minste skorsteinstrekk	12 Pa / 12 Pa
Røykgassmengde	5,7 g/s / 5,1 g/s
Data for tilkobling til skorstein ved dellast	
Temperatur i røykuttaket	NPD
Minste skorsteinstrekk	NPD
Røykgassmengde	NPD
Energisparing og varmeisolering	
Varmeeffekt og energieffektivitet ved nominell varmeeffekt	
Varmeeffekt til rom	5,5 kW / 5,5 kW
Varmeeffekt til vann	NPD
Virkningsgrad	82% / 84%
Varmeeffekt og energieffektivitet ved dellast	
Varmeeffekt til rom	NPD
Varmeeffekt til vann	NPD
Virkningsgrad	NPD
Sesongvirkningsgrad ved nominell varmeeffekt	
	72% / 74%
Energieffektivitet	
Energieffektivitetsindeks (EEI)	109
Energiklasse	A+
Strømforbruk ved nominell varmeeffekt	NPD
Strømforbruk ved dellast	NPD

Strømforbruk i hvilemodus	NPD
Bærekraftig bruk av naturressurser	
Økologisk bærekraft	HKI-ESI-25-0229
9. Ytelsen til produktet som er identifisert ovenfor, er i samsvar med de deklarerte ytelsene. Denne ytelseserklæringen er utstedt i samsvar med forordning (EU) nr. 305/2011, på eneansvar av produsenten nevnt ovenfor.	
EU-SAMSVARSERKLÆRING (DoC)	
Erklæringens gjenstand, som beskrevet ovenfor, oppfyller Unionens relevante harmoniseringsregelverk: direktiv 2009/125/EF om fastsettelse av krav til miljøvennlig utforming av energirelaterte produkter (økodesign). Relevant forordning: (EU) 2015/1185.	
Undertegnet for og på vegne av produsenten av:	József Simkó, daglig leder
Tatabánya, 25.09.2025	FIREPLACE KFT. 2800 Tatabánya, Vértanúk tere 4. 
(Sted og dato)	(Signatur)