

Ytelseserklæring i henhold til forordning (EU) 305/2011	
EU No. 85061	
1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen	K6355, K6355-00, K6355-01, K6355-02, K6355-03, K6355-04, K6355-05, K6355-06, K6355-07, K6355-08, K6355-09, K6355-10
2. Tiltent bruk	Romoppvarming i boliger
3. Produsent / varemerke	Fireplace Kft. Vértanúk tere 4., 2800 Tatabánya, Ungarn Tel: +3634512400 , Fax: +3634512401 info@fireplace.de , www.fireplace.de
4. Autorisert representant	Fireplace Kft. Daglig leder József Simkó Vértanúk tere 4., 2800 Tatabánya, Ungarn Tel: +3634512400 , Fax: +3634512401 info@fireplace.de , www.fireplace.de
5. System for vurdering og kontroll av byggevarens ytelse. System:	
3+	
6. Teknisk kontrollorgan har utført førstegangsprøving etter system 3. Teknisk kontrollorgan:	
Teknisk kontrollorgan / nr.	Strojírenský zkušební ústav, s.p. Testing Laboratory Hudcova 424/56b 621 00-Brno Tsjekkia/ 1015
Rapportnummer / rapportdato	30-17027/T/ 30.04.2024
7. Harmonisert teknisk spesifikasjon	EN 16510-1:2022; EN 16510-2-1:2022
8. Vesentlige egenskaper	
Mekanisk motstandsevne og stabilitet	
Bæreevne	0 kg
Brannsikkerhet / beskyttelse av brennbare materialer	
Minsteavstander til brennbare materialer i mm	
Under ildstedet	dB= 0
På gulvet foran	dF= 520
Tak	dC= > 750
Bakvegg	dR= 200
Til side	dS= 400
Sidevegg i strålingsområdet	dL= 560
Til tilstøtende brennbare materialer (f.eks. møbler)	dP= 1200
Hygiene, helse og miljø	
Utslipp ved nominell varmeeffekt ved 13 % O ₂ — ved	
CO	332 mg/m ³
Nox	85 mg/m ³
OGC	23 mg/m ³
PM	28 mg/m ³

Utslipp ved delast ved 13 % O2	
CO	NPD
Nox	NPD
OGC	NPD
PM	NPD
Sikkerhet og tilgjengelighet ved bruk	
Data for tilkobling til skorstein ved nominell varmeeffekt	
Temperatur i røykuttaket	259°C
Minste skorsteinstrekk	13 Pa
Røykgassmengde	7,5 g/s
Data for tilkobling til skorstein ved delast	
Temperatur i røykuttaket	NPD
Minste skorsteinstrekk	NPD
Røykgassmengde	NPD
Energisparing og varmeisolering	
Varmeeffekt og energieffektivitet ved nominell varmeeffekt	
Varmeeffekt til rom	8,1 kW
Varmeeffekt til vann	NPD
Virkningsgrad	80,4%
Varmeeffekt og energieffektivitet ved delast	
Varmeeffekt til rom	NPD
Varmeeffekt til vann	NPD
Virkningsgrad	NPD
Sesongvirkningsgrad ved nominell varmeeffekt	
	70,4%
Energieffektivitet	
Energieffektivitetsindeks (EEI)	106,6
Energiklasse	A
Strømforbruk ved nominell varmeeffekt	NPD
Strømforbruk ved delast	NPD

Strømforbruk i hvilemodus	NPD
Bærekraftig bruk av naturressurser	
Økologisk bærekraft	NPD
9. Ytelsen til produktet som er identifisert ovenfor, er i samsvar med de deklarerte ytelsene. Denne ytelseserklæringen er utstedt i samsvar med forordning (EU) nr. 305/2011, på eneansvar av produsenten nevnt ovenfor.	
EU-SAMSVARSERKLÆRING (DoC)	
Erklæringens gjenstand, som beskrevet ovenfor, oppfyller Unionens relevante harmoniseringsregelverk: direktiv 2009/125/EF om fastsettelse av krav til miljøvennlig utforming av energirelaterte produkter (økodesign). Relevant forordning: (EU) 2015/1185.	
Undertegnet for og på vegne av produsenten av:	József Simkó, daglig leder
Tatabánya, 14.10.2025	FIREPLACE KFT. 2800 Tatabánya, Vértanúk tere 4. 
(Sted og dato)	(Signatur)