

Ytelseserklæring i henhold til forordning (EU) 305/2011

KOZA/AB/V1/2025/DOP

1.	Entydig identifikasjonskode for produkttypen:	KOZA/AB
	Produkttype	Type BE
2.	Tiltenkt bruk:	Oppvarming av rom i bygninger
3.	Produsent:	Kratki.pl Marek Bal, Wsola ul. W. Gombrowicza 4, 26-660 Jedlińsk, Polen, 0048483899914, info@kratki.com, www.kratki.com
4.	Autorisert representant	-
5.	System for vurdering og kontroll av byggevarens ytelse:	System 3
6.	Harmonisert teknisk spesifikasjon	EN 16510-2-1:2023-06
	Rapportnummer	037/14-LG
	Teknisk kontrollorgan	1452 - INSTYTUT ENERGETYKI, ul. Mory 8, 01-330 Warszawa, Polen, 0048223451200, instytut.energetyki@ien.com.pl, www.ien.com.pl

7.	Deklarert ytelse	
	Brannsikkerhet	Oppfylt
	Mekanisk styrke for røykkanaler og røykrør	Oppfylt
	Ytre overflatetemperatur	Oppfylt
	Elektrisk sikkerhet	NPD
	Utslipp av farlige stoffer	NPD

Hygiene, helse og miljø						
		Ved nominell varmeeffekt			Ved dellast	
Karbonmonoksidutslipp	CO _{nom} (13% O ₂)	904	mg/m ³		CO _{part} (13% O ₂)	NPD mg/m ³
Nitrogenoksidutslipp	NO _{x nom} (13% O ₂)	118	mg/m ³		NO _{x part} (13% O ₂)	NPD mg/m ³
Hydrokarbonutslipp	OGC _{nom} (13% O ₂)	64	mg/m ³		OGC _{part} (13% O ₂)	NPD mg/m ³
Partikkelutslipp	PM _{nom} (13% O ₂)	39	mg/m ³		PM _{part} (13% O ₂)	NPD mg/m ³

Sikkerhet og tilgjengelighet ved bruk						
		Ved nominell varmeeffekt			Ved dellast	
Røykgasstemperatur i uttaket	T _{snom}	266	°C		T _{spart}	NPD °C
Minste skorkestrek	P _{nom}	12	Pa		P _{part}	NPD Pa
Røykgassmengde	Φ _{f,g nom}	8.2	g/s		Φ _{f,g part}	NPD g/s

Energisparing og varmeisolering						
		Ved nominell varmeeffekt			Ved dellast	
Varmeeffekt	P _{nom}	8	kW		P _{part}	NPD kW
Varmeeffekt til vann	P _{wnom}	NPD	kW		P _{wpart}	NPD kW
Sesongvirkningsgrad	η _{nom}	78	%		η _{part}	NPD %
Virkningsgrad	η _s	68	%			
Energieffektivitet	Energieffektivitetsindeks				EEI	102
	Energiklasse				-	A
Strømforbruk	el _{max}	NPD	kW		el _{min}	NPD kW
Strømforbruk i hvilemodus	el _{SB}	NPD	kW			

Beskyttelse av brennbare materialer						
Minsteavstand fra baksiden til brennbart materiale	d _R	800	mm			
Minsteavstand fra sidene til brennbart materiale	d _S	800	mm			
Minsteavstand fra overkant til brennbare materialer i taket	d _C	750	mm			
Minsteavstand fra forsiden til brennbart materiale	d _P	2000	mm			
Minsteavstand fra forsiden til brennbart materiale i nedre fremre strålingssone	d _F	1500	mm			
Minsteavstand fra forsiden til brennbare materialer i fremre strålingssone til siden	d _L	1500	mm			
Minsteavstand under bunnen (ikke målt fra fot) til brennbart materiale	d _B	8	mm			

Bærekraftig bruk av naturressurser						
Miljømessig bærekraft	NPD					

Ytelsen til produktet som er nevnt ovenfor, er i samsvar med de deklarete ytelsene. Denne ytelseserklæringen er utstedt i samsvar med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar av produsenten som er nevnt ovenfor.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av:
Sylwester Kałwiński, leder for forsknings- og utviklingsavdelingen

Kierownik
Zespołu Badawczo-Rozwojowego
Kałwiński

Wsola, 2025-12-02