

Ytelseserklæring i henhold til forordning (EU) nr. 305/2011

Nr. 1908 - CPR-2017/12/01

1. Unik identifikasjonskode for produkttypen:

Peisnnsats BeF Therm 10 – ildsted for fast brensel uten varmtvannsproduksjon, ČSN EN 16510-1

2. Type-, parti- eller serienummer eller annet element som gjør det mulig å identifisere byggevaren:

Vedfyrte peisnnsatser med typebetegnelse serie BeF Therm 10 (de enkelte betegnelsene fremgår av tabellen nedenfor), beregnet for periodisk drift – klassifisering av peisnnsatser 1b iht. tabell 1 i ČSN EN 16510-1

Tekniske hoveddata for peisnnsatsen

Type	Hovedmål (mm)			Nominell effekt (kW)	Brensel-forbruk (kg/h)	Diameter røykrør (mm)	Drifts-trekk (Pa)
	høyde	bredde	Dybde		ved		
BeF Therm 10	1271	992	453	13	3,6	200	12
BeF Therm V10	1585	1184	488	13	3,6	200	12
BeF Therm V10CL	1582	1000	585	13	3,6	200	12
BeF Therm V10CP	1582	1000	585	13	3,6	200	12
BeF Therm V 10 C	1589	1128	566	13	3,6	200	12
BeF Therm V 10 U	1598	562	1258	13	3,6	200	12

Øvrige opplysninger fremgår av produsentens katalog.

3. Byggevarens tiltenkte bruk eller bruksområder i samsvar med gjeldende harmonisert teknisk spesifikasjon

Vedfyrte peisnnsats med typebetegnelse BeF Therm er beregnet for tilleggsoppvarming og oppvarming av boligrom og fellesrom. Produktet er beregnet for periodisk drift – klassifisering av peisnnsatsen 1b iht. tabell 1 i ČSN EN 16510-1

4. Navn, registrert firmanavn eller registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten:

Firmanavn: BeF Home, s.r.o.

Forretningsadresse: Kotvrdovice 277

679 07, Kotvrdovice

Tsjekkia

Org.nr.: 25524682
telefon: +420 516 428 240

faks: +420 516 428 244

E-post: info@bef.cz

5. System for vurdering og verifisering av ytelsens konstans:

3 (vedlegg V, punkt 1.4 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 305/2011 av 9. 3. 2011)

6. Produktene omfattes av en harmonisert standard:

ČSN EN 16510-1, vurdering etter system 3 er utført av Strojírenský zkušební ústav, s.p., Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, teknisk kontrollorgan 1015, som har utstedt typeprøvningsrapport nr. 1015-CPR-30-13456-2 av 15.10.2025

7. Den deklarerte ytelsen i erklæringen gjelder for alle produktene angitt i punkt 2:

Harmonisert teknisk spesifikasjon	ČSN EN 16510-1
Vesentlige egenskaper	Ytelse
Brannsikkerhet	oppfyller ČSN EN 16510-1
Reaksjon ved brannpåvirkning	A1
Avstand til brennbare materialer	Minsteavstander i mm bakvegg = 200 sidevegger = 150 tak = 1500 foran = 800
Fare for utfall av brennende brensel	Oppfylt
Støvutslipp (13% O ₂)	21 mg/Nm ³
Røykgassutslipp (13% O ₂)	639 mg/Nm ³
Røykgassutslipp	CO [0.0877 %]
Utslipp av farlige stoffer	Oppfyller ČSN EN 16510-1
Overflatetemperatur	Oppfylt
Elektrisk sikkerhet	NPD
Rengjørbarhet	Oppfylt
Maks. driftstrykk	NPD
Røykgasstemperatur ved nominell varmeeffekt	T [235 °C]
Mekanisk motstand (bæreevne for røykstussen)	NPD
Varmeeffekt	
Nominell varmeeffekt	13 kW
Effekt til romoppvarming	13,5 kW
Effekt til vannoppvarming	NPD
Energieffektivitet	η [84 %]

8. Ytelsen til produktet angitt i punkt 1 og 2 er i samsvar med ytelsen angitt i punkt 7.

Denne ytelseserklæringen er utstedt på eneansvar for produsenten angitt i punkt 4.

Undertegnet for produsenten og på dennes vegne av:

Bc. Ing. Pavel Trubáček, MBA, daglig leder

Kotvrdovice, 15.10.2025

