


TEKNISKE DATA

Nominell effekt	22 kW
Nominell effekt til vann	10 kW
Virkningsgrad	85,3 %
Røykrørdiameter	200 mm
Min. skorkestrekk ved nominell effekt	10 Pa
Røykgasstemperatur	204 °C
Røykgassmassestrøm	16,9 g/s
CO (13% O ₂):	818 mg/Nm ³
OGC (13% O ₂):	41 mg/Nm ³
PM (13% O ₂):	25 mg/Nm ³
NOx (13% O ₂):	120 mg/Nm ³
Brenselforbruk per time	6,06 kg/h
Brensel	ved (bøkekubber)
Vekt	391 kg




RESERVEDELER

Koblingsskjema for varmeveksler



1. Kaldtvann inn i varmeveksleren (retur), utvendig gjenge 1"
2. Varmtvann ut av varmeveksleren (tur), utvendig gjenge 1"
3. Tilkobling for lufteventil, innvendig gjenge 1/2"
4. Oppvarmet vann ut fra termisk sikring, utvendig gjenge 1/2"
5. Kaldtvann inn til termisk sikring, utvendig gjenge 1/2"
6. Tilkobling for sikkerhetsventil, innvendig gjenge 1/2"
7. Tilkobling for føler til termisk sikring, utvendig gjenge 1"

Brennkammer i Carcon



1. Bunn foran
2. Bunn bak
3. Sidevegg høyre
4. Sidevegg venstre
5. Deflektor
6. Sidevegg venstre

BEF TWIN V 10 AQUATIC II.

BlmSchV
Stufe 2

15a
B - VG

ČSN EN
16510-1

ČSN EN
16510-2

eco
design

www.krby-bef.cz